

Orelo protect

Orelo protect -malliston tuotteet ovat korvakäytävän muotoon valettavia kuulonsuojaimia teollisuuteen ja työturvallisuuteen.

Suojainvalikoima:

- 3 rungon muotoilua: plus, classic ja mini
- Akryylirunko (hard), joka on kova ja iskunkestävä: 7 suodatinta ja 5 väriä
- Softtouch silikonirunko (soft), joka on poikkeuksellisen joustava ja ihoystävällinen: 7 suodatinta ja 13 väriä.

Protect soveltuu erityisesti teollisuusmelussa työskenteleville. Vaimennus valitaan melualtistukseen sopivaksi. Suojaimen keskivaimennus (SNR) on rungon materiaalista ja suodattimesta riippuen 14-32 dB. Suodatinosa voidaan irrottaa ja vaihtaa. Suojain on helppo puhdistaa vedellä.

Suojaimissa on käyttöä helpottava kahva ja yhdysnaru. Jäljitettävyyden parantamiseksi suojaimen voidaan lisätä metallikuula, joka on tarpeellinen mm. elintarviketeollisuudessa.

Protect soft malliin voi liittää suodattimen tilalle **ISOtunes Xtra 2.0** bluetooth kuulonsuojaimen kommunikaation parantamiseksi. Protect hard mallin kanssa voi käyttää **Shokz OpenComm 2** bt luujohdekuuloketta.

Suojaimilla on kahden vuoden takuu. Ne suositellaan uusittavaksi neljän vuoden välein.

Orelo Oy
Siilikuja 1
00800 Helsinki



Orelo protect plus
Suuri muotoilu



Orelo protect classic
Normaali muotoilu



Orelo protect mini
Pieni muotoilu



ISOtunes Xtra 2.0
Bt kuulonsuojain



Shokz OpenComm 2
Bt luujohdekuuloke

EN352-2

Orelo protectin etuja:

- ✓ Erinomainen istuvuus ja tiiviys
- ✓ Hyvä äänenerottelukyky
- ✓ Suodatin tasaa korvan painetta
- ✓ Bluetooth yhteensopiva
- ✓ Sopivuus muiden suojainten kanssa
- ✓ Helppo huoltaa ja puhdistaa
- ✓ Kustannustehokas ja kestävä hankinta.

Protect soft, joustava silikoni, vaimennukset:

Suodatin, dB	SNR	H	M	L
high frequency	14	22	11	5
light	18	24	15	9
medium	21	25	18	14
strong	24	27	21	17
extra strong	28	30	25	24
maximum	31	31	29	28
impulse	28	30	25	24
ISOtunes Xtra 2.0	31	31	29	28

Protect hard, kova akryyli, vaimennukset:

Suodatin, dB	SNR	H	M	L
high frequency	14	22	11	5
light	18	25	15	9
medium	21	26	18	13
strong	26	29	23	20
extra strong	31	32	29	26
maximum	32	34	28	27
impulse	31	32	29	26

Työturvallisuuteen tarkoitetut kuulonsuojaimet on sertifioitu standardien EN 352-2:2020 & A1:2024 mukaisesti.

040 504 7361
info@orelo.fi
www.orelo.fi

